hantom
expert in cable solutions

Drehmoment-verstärker DMV65 + Werkzeugkoffer

- Einfaches und präzises Handling
- Materialschonendes Anziehen
- Verwendung mit handels-üblichen Akkuschrauber

Zum kontrollierten Anziehen von Abreisskopf-schrauben an Schraubverbinder. Verwendbar mit allen handelsüblichen Akkuschraubern mit einer Bohrfutteraufnahme bis min. 14mm Durchmesser.

Wichtige Hinweise: Der Drehmomentverstärker ist nicht für Montagen unter Spannung zugelassen. Das Werkzeug ist nicht für die Montage mittels Schlagschrauber geeignet. Es gelten die Montage-anleitungen der jeweiligen Schraubverbinder oder -kabelschuhe.

Drehmomentverstärker DMV65

mit Kunststoffkoffer und Zubehör

V0522

Hantom AG | Im Alexander 4 | 8500 Frauenfeld
Tel. +41 71 660 12 20 | info@hantom.ch | www.hantom.ch

Drehmomentverstärker DMV65

mit Kunststoffkoffer und Zubehör

Technische Daten
3-Kant-Aufnahme
½“ Vierkant zur Aufnahme der Steckschlüsseleinsätze
Länge Gegenhaltestrangen 80,5 mm
Übersetzungsverhältnis 1:24
Max. Antriebsdrehmoment 65 Nm
Min. Antriebsdrehmoment 3,5 Nm
Gewicht 941 g

Material
Funktionsteile und Gegenhaltestangen aus Hochfestem Stahl
Gehäuse aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche

Lieferumfang
Koffer mit Schaumstoffeinlage
Aussensechskant-Einsätze SW10, 13, 14, 17, 19, 22, 24
Innensechskant-Einsätze SW5, 6, 8, 10
Sechskant-Winkelschraubendreher SW5
Bedienungsanleitung

Beschreibung und Abmessungen
Gegenhaltestangen montiert, Länge 80,5 mm
Sockelplatte
Innere Einschraubbohrung für Ø < 40 mm
Äussere Einschraubbohrung für Ø < 53 mm
½“ Vierkant mit Kugelverriegelung
Entriegelungsbohrung
Getriebe
3-Kant-Aufnahme
Sechskant-Winkelschraubendreher SW5