Trafo-Flex / CFW Kabel





CFW Kabel für hohe EMV Ansprüche

Trafo-Flex

Hantom AG / Im Alexander 4 / 8500 Frauenfeld
Tel. 071 660 12 20 / info@hantom.ch / hantom.ch

Trafoflex / CFW Kabel

CFW PowerCable TN-C, PUR FR

I1401001		**CFW PowerCable, CPC 150, PUR FR** Typ TN-C, d.grau, 4x150 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Trafokabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1401002		**CFW PowerCable, CPC 185, PUR FR** Typ TN-C, d.grau, 4x185 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Trafokabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1401003		**CFW PowerCable, CPC 240, PUR FR** Typ TN-C, d.grau, 4x240 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Trafokabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1401004		**CFW PowerCable, CPC 300, PUR FR** Typ TN-C, d.grau, 4x300 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Trafokabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**

CFW PowerCable TN-S, PUR FR

I1401101		**CFW PowerCable, CPS 95/50, PUR FR** Typ TN-S, d.grau, 4x95/PE 50 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Powerkabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1401102		**CFW PowerCable, CPS 120/70, PUR FR** Typ TN-S, d.grau, 4x120/PE 70 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Powerkabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1401103		**CFW PowerCable, CPS 150/95, PUR FR** Typ TN-S, d.grau, 4x150/PE 95 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Powerkabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1401104		**CFW PowerCable, CPS 185/95, PUR FR** Typ TN-S, d.grau, 4x185/PE 95 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Powerkabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1401105		**CFW PowerCable, CPS 240/120, PUR FR** Typ TN-S, d.grau, 4x240/PE 120 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Powerkabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1401106		**CFW PowerCable, CPS 300/150, PUR FR** Typ TN-S, d.grau, 4x300/PE 150 mm2, flexibles, symmetrisch angeordnet und verseiltes Powerkabel mit Aussenmantel für hohe EMV Ansprüche nach NISV Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**

CFW PowerCable TN-S/Z1, gelb - FE05

I1401201 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 95/50 FE05C** **m**
Typ TN-S/Z1, gelb, 4x95/PE50 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1401202 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 120/70 FE05C** **m**
Typ TN-S/Z1, gelb, 4x120/PE70 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1401203 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 150/95 FE05C** **m**
Typ TN-S/Z1, gelb, 4x150/PE95 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1401204 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 185/95 FE05C** **m**
Typ TN-S/Z1, gelb, 4x185/PE95 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1401205 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 240/120 FE05C** **m**
Typ TN-S/Z1, gelb, 4x240/PE120 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1401206 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 300/150 FE05C** **m**
Typ TN-S/Z1, gelb, 4x300/PE150 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

CFW PowerCable TN-S/Z1, orange - FE180

I1401301 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 95/50 FE180C** **m**
Typ TN-S/Z1, orange, 4x95/PE50 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1401302 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 120/70 FE180C** **m**
Typ TN-S/Z1, orange, 4x120/PE70 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1401303 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 150/95 FE180C** **m**
Typ TN-S/Z1, orange, 4x150/PE95 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

Trafoflex / CFW Kabel

I1401304 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 185/95 FE180C** **m**
Typ TN-S/Z1, orange, 4x185/PE95 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1401305 **CFW PowerCable, TN-S/Z1, CPS 240/120 FE180C** **m**
Typ TN-S/Z1, orange, 4x240/PE120 mm2
flexibles, symmetrisch angeordnetes, Installationskabel für hohe EMV Ansprüche mit einzigartigem Aufbau Brandschutzeigenschaften gemäß CPR/BauPVO B2ca s1,d1,a1, Z1+ Außenmantel, +Patent CFW+
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

Trafo-Flex - Einleiter Leoni

I1402001 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x95 mm2 L Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x95 mm2 L
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE Schwarz
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402002 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x95 mm2 PE Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x95 mm2, PE
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE gelb/grün
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402003 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x120 mm2 L Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x120 mm2 L
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE Schwarz
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402004 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x120 mm2 PE Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x120 mm2, PE
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE gelb/grün
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402005 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x150 mm2 L Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x150 mm2 L
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE Schwarz
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402006 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x150 mm2 PE Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x150 mm2, PE
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE gelb/grün
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402007 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x185 mm2 L Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x185 mm2 L
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE Schwarz
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

Trafoflex / CFW Kabel

I1402008 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x185 mm2 PE Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x185 mm2, PE
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE gelb/grün
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402009 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x240 mm2 L Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x240 mm2 L
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE Schwarz
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402010 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x240 mm2 PE Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x240 mm2, PE
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE gelb/grün
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402011 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x300 mm2 L Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x300 mm2 L
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE Schwarz
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402012 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x300 mm2 PE Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x300 mm2, PE
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE gelb/grün
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402013 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
1x400 mm2 L Kl.5
Flexibles, einadriges. halogenfreies Installationskabel 1x400 mm2 L
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: VPE Schwarz
Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

Trafo-Flex - Vierleiter Leoni

I1402101 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
4x1x95 mm2 NR FE0-D
Flexibles, 4 Einzeleiter verseiltes halogenfreies Installationskabel 4x1x95 mm2 NR
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: EPR vernetzt 90°C
Mantel: Polyolefin Copolymer grau
mit Leistungerklärung CCHDA0000006
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

I1402102 **BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** **m**
4x1x120 mm2 NR FE0-D
Flexibles, 4 Einzeleiter verseiltes halogenfreies Installationskabel 4x1x120 mm2 NR
Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5
Isolation: EPR vernetzt 90°C
Mantel: Polyolefin Copolymer grau
mit Leistungerklärung CCHDA0000006
Kupferkurs LME CHF/1000kg .....

Trafoflex / CFW Kabel

I1402103		**BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** 4x1x150 mm2 NR FE0-D Flexibles, 4 Einzeleiter verseiltes halogenfreies Installationskabel 4x1x150 mm2 NR Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5 Isolation: EPR vernetzt 90°C Mantel: Polyolefin Copolymer grau mit Leistungerklärung CCHDA0000006 Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1402104		**BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** 4x1x185 mm2 NR FE0-D Flexibles, 4 Einzeleiter verseiltes halogenfreies Installationskabel 4x1x185 mm2 NR Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5 Isolation: EPR vernetzt 90°C Mantel: Polyolefin Copolymer grau mit Leistungerklärung CCHDA0000006 Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1402105		**BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** 4x1x240 mm2 NR FE0 D Flexibles, 4 Einzeleiter verseiltes halogenfreies Installationskabel 4x1x240 mm2 NR Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5 Isolation: EPR vernetzt 90°C Mantel: Polyolefin Copolymer grau Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1402106		**BETAflam Trafo-flex-Kabel grau** 4x1x300 mm2 NR FE0 D Flexibles, 4 Einzeleiter verseiltes halogenfreies Installationskabel 4x1x300 mm2 NR Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5 Isolation: EPR vernetzt 90°C Mantel: Polyolefin Copolymer grau Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**

Trafo-Flex - Ein- und Vierleiter Nexans

I1402201		**Titanex Premium Trafoflex H07RN-F** 1x95mm2 / 90°C Eca Flexibles Kabel für Industrieanwendungen, Isolierung und Außenmantel aus Elastomer. Öl resistent,	**m**

Trafoflex / CFW Kabel

I1402208		**Titanex Premium Trafoflex H07RN-F** 4x1x185 mm2 verseilt, 4Lnum, bandiert Flexibles Kabel für Industrieanwendungen, Isolierung und Außenmantel aus Elastomer. Öl resistent,	**m**

Trafoflex / CFW Kabel

I1402402		**Installationskabel flex NN 4Leiter verseilt** Power Anschlussleitung Flex 90°C 4x1x185 mm2 L Flexibles, 4 Einzeleiter verseiltes halogenfreies Installationskabel 4x1x185 mm2 L mit Klarsichtfolie ummantelt Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5 Isolation: VPE Schwarz Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1402403		**Installationskabel flex NN 4Leiter verseilt** Power Anschlussleitung Flex 90°C 4x1x150 mm2 L Flexibles, 4 Einzeleiter verseiltes halogenfreies Installationskabel 4x1x150mm2 L mit Klarsichtfolie ummantelt Konstruktion: Leiter flexibel, Klasse 5 Isolation: VPE Schwarz Mantel: vernetztes Spezialelastomer grau Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**

Trafo-Flex - Vierleiter Brugg

I1402501		**Trafo Flex Purwil EPR/PUR** 4x1x240 mm2 verseilt, 4Lnum, bandiert Purwil-Einleiter EPR/PUR 4x1x240 mm2 verseilt, 4L num, grau D ca.70.1 mm Kl.5, S1BQ-F, halogenfrei, für Trafo-Sekundärabgänge (TN-C) Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**
I1402502		**Trafo Flex Purwil EPR/PUR** 4x240 mm2 verseilt, 4Lnum, Aussenmantel Purwil-Einleiter EPR/PUR 4x240 mm2 verseilt, 4L num, grau D ca.70.1 mm Kl.5, S1BQ-F, halogenfrei, für Trafo-Sekundärabgänge (TN-C) mit Aussenmantel Kupferkurs LME CHF/1000kg	**m**